



ELEKTORMAGNETISCHE FEDERKRAFTBREMSE

PRODUKTE							
	FDB	FDW	FDX	FLC	FDS	FDD	FDR
	Robuste Arbeits- oder Haltebremse	Staub- und Wasserdichte Bremse	Seewasserfeste Bremse	Kostengünstige Haltebremse	Gekapselte Haltebremse	Geräuschoptimierte Doppelbremse	Doppelrotorbremse
BREMSMOMENT [Nm]	2-1500 *	2-600 *	75-4000 *	0,5-5	5-20	2x3,5-2x1200	125-1200 *
SCHUTZ-KLASSE	IP54/55	IP66	IP67	IP54	IP65	IP54	IP54
GRÖßE	08 10 13 15 17 20 23 26 30 40	07 08 10 13 15 17 20 23 26 30	23 26 30 40 50	05 06 08	08 10 13	08 10 13 15 17 20 23 26 30 40	23 26 30
BRANCHEN	Flurförderzeuge	---	---	---	Flurförderzeuge	---	Nur für horizontalen Einbau empfohlen! Vertikaler Einbau auf Anfrage Mit der FDR Doppelrotorbremse lassen sich große Bremsmomente auf kleinem Raum erreichen
	Bühnentechnik	---	---	---	---	Bühnentechnik	
	Windenergieanlagen	Windenergieanlagen	---	---	---	---	
	Autonome Transportsysteme (AGVs)	---	---	---	Autonome Transportsysteme (AGVs)	---	
	Krane	Krane	---	---	---	---	
	Portalkrane	Portalkrane	Portalkrane	---	---	---	
	Torantriebe	---	---	---	Torantriebe	---	
	Hebezeuge	Hebezeuge	Hebezeuge	---	---	---	
	Lastenaufzüge	---	---	---	---	Lastenaufzüge	
	Medizintechnik	---	---	---	Medizintechnik	---	
	Verpackungsmaschinen	---	---	---	---	Verpackungsmaschinen	
	Holzbearbeitungsmaschinen	Holzbearbeitungsmaschinen	---	---	---	---	
	---	Waschstraßen	---	---	---	---	
---	---	Offshore Bohrseln	---	---	---		
---	Schifffahrt/Marine	Schifffahrt/Marine	---	---	---		
---	Stahlwerke	---	---	---	---		
---	---	---	Treppenlifte	---	---		

WEITERE INFOS	Baukastensystem	ATEX Zone 22	Axiales, Innengeführtes Kabel für Bremse und Mikroschalter/Sensor	mit Notstoppfunktion	Kostengünstig	Baumusterprüfung gemäß EN 81 and BVG C1 für Aufzugbremsen	Für den Einsatz ist der Anschluss des Schnellschaltgleichrichters PMG 500-S unerlässlich
		Für Anwendungen im Außenbereich oder Agressiven Umgebungen	Für den Einsatz in extremen Umgebungen, wie im Offshore-Bereich, entwickelt		Kompaktes Design	Redundantes Bremsssystem	
			Für den Einsatz ist der Anschluss des Schnellschaltgleichrichters PMG 500-S unerlässlich		Abgedichtet mit Notstoppfunktion	Reine Haltebremse	

WEITERE PRODUKTE AUF ANFRAGE 

Änderungen vorbehalten
Weitere Details im Katalog

*Max. Haltemoment = Standardbremsemoment Mb*1,5